

D267, D337T

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ КОМПАКТНОГО КЛАССА



Сделано в
ГОЛЛАНДИИ

Легко работать. Доступно владеть

KnikLader **GIANT** – универсальные фронтальные колесные погрузчики компактного класса. Проверенные и имеющие репутацию в Европе. **Полностью разработаны и произведены на заводе в Ойстервьяйке, Нидерланды** – заводе полного цикла производства всех классов компактных погрузчиков, с собственным конструкторским бюро по разработке новых моделей. Tobroco Machines разработали широкий спектр погрузчиков с эксплуатационной массой от 1000 до 4150 кг. Ассортимент состоит из **28 различных типов**, различающихся грузоподъемностью от 1000 до 2920 кг.

В этой листовке представлена серия с рабочим весом от 2000 кг до 2100 кг. Для получения дополнительной информации о других моделях и навесном оборудовании обратитесь к нашему сайту (kniklader.ru) или свяжитесь с нами по телефону.

Эти мини погрузчики оснащены дизельными 3-х цилиндровыми двигателями Kubota, с мощностью 26 л.с. и 33 л.с. Шарнирно-сочлененная конструкция рамы, гидростатический полный 4x4 привод и два независимых гидравлических контура характеризует их **маневренность и надежность**. Тяжелые мосты Comer, карданный вал, автоматический режим блокировки дифференциала и гидравлические насосы Bosch Rexroth – способствуют ровным и мощным ходовым характеристикам. При движении с максимальной тягой, все колеса всегда находятся в контакте с землей. Для работы с потенциально падающими предметами использование крыши/кабины безопасности FOPS является обязательным. Оснащены оригинальным гидравлическим быстросъемным соединением навесного оборудования.

Современные двигатели Kubota установлены на специально разработанные сайлент-блоки, что снижает вибрацию и уровень шума до минимума. В целях повышения комфорта водителя, сиденье также устанавливается на сайлент-блоки, и имеет подлокотник, подголовник и подвеску сиденья. Эта машина дает водителю комфорт и удобство работы.

Это лучшие технические и конструкторские решения воплощенные в компактных погрузчиках **GIANT** произведенные в Европе.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ*	КОНСТРУКЦИЯ СТРЕЛЫ	ВЫСОТА ПОДЪЕМА**
2000-2100 кг	1600-1650 кг	P-образная кинематическая	2825 мм



KLK

www.kniklader.ru

Базовая комплектация

- 2-х функциональный гидравлический контур (механическое управление)
- система горизонтальной стабилизации
- ROPS/FOPS защитная крыша безопасности (вкл. защитные дуги справа и слева)
- доп. гидравлический тормоз 4-х колес
- выключатель массы
- масляный радиатор
- сиденье LUX с ремнем безопасности (с подлокотником и поддержкой спины)
- 2-х функц. рабочий джойстик
- коннекторы подключения гидролиний
- буксирный крюк
- рабочий свет спереди
- циклонный фильтр
- АКБ – 12 В/43 А.час

Модель	D267	D337T	
Фото			
Мощность, л.с./кВт	26/19	33/24	
Двигатель	Kubota D 1105	Kubota D 1105 Turbo	
Тип	дизель, 3-х цилиндровый, водяного охлаждения	дизель, 3-х цилиндровый, водяного охлаждения	
Механизм привода	гидростатический полный привод 4x4, автомобильное управление движением с рабочим джойстиком, привод через карданный вал, самоблокирующийся дифференциал повышенного трения обеих осей, скорость движения 0-12 км/ч, шарнирно-сочлененная рама	идростатический полный привод 4x4, автомобильное управление движением с рабочим джойстиком, привод через карданный вал, самоблокирующийся дифференциал повышенного трения обеих осей, скорость движения 0-18 км/ч, шарнирно-сочлененная рама	
Ручной тормоз	механический барабанный	механический барабанный	
Гидравлический контур движения л/мин	84 (350 bar)	135 (350 bar)	
Гидравлический контур рабочий, л/мин	42 (170 bar)	45 (170 bar)	
Сцепное устройство	быстросъемное гидравлическое GiANT	быстросъемное гидравлическое GiANT	
Эксплуатац. масса*, кг	2000	2100	
Грузоподъемность, кг	1600	1650	
Опрокид. нагрузка**, кг	1430	1450	
Высота подъема**, мм	2825	2825	
Габаритн. длина, мм	2975	2975	
Габаритн. ширина, мм	1040	1040	
Габаритн. высота, мм	2300	2300	
Опрокидывающая нагрузка, без дополнительных противовесов (кг)**	S	1430	1450
	T	1220	1250
	U	910	950
	V	705	745
	W	1975	2000
	X	1250	1270
	Y	970	1000

* Измеряется с основным ковшом

** Измеряется в точке шарнира в вертикальном положении на стандартных шинах

*** В базовой комплектации



10.0/75-15.3 AS (1040 мм)**



7.5Lx15 AS (960 мм)



31x15.5-15 AS (1280 мм)



31x15.5-15 TR-06 (1280 мм)



31x15.5-15 SKID (1330 мм)



Официальный Дистрибьютор продукции GiANT

ООО «КЛЖ», г. Москва, поселок Мосрентген
+7 (495) 663-71-35 (многоканальный)

www.kniklader.ru